

## 化学品安全技术说明书

(REACH 法规 (EC) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

### 第1节: 标识

#### 1.1. 全球统一制度产品标识符

产品名称: SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY

产品代码: 09009/09016

#### 1.2. 化学品使用建议和使用限制

用于抛光或磨削的金刚石悬浮液

#### 1.3. 供应商的详细情况

注册公司名称: PRESI S.A.S.

地址: 11 Rue du vercors.38320.EYBENS.France.

电话: +33 (0)4.76.72.00.21. 传真: +33 (0)4.76.72.05.84.

presi@presi.com

www.presi.com

#### 1.4. 紧急电话号码 : +33 (0)1.45.42.59.59.

协会/组织: INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

### 第2节: 危险标识

#### 2.1. 物质或混合物的分类

符合欧盟法规(EC)编号: 1272/2008及其修正案.

易燃液体, 第3类 (Flam. Liq. 3, H226).

此混合物不会危害健康, 除非超过职业暴露限值 (参见第3节和第8节).

该混合物不存在环境危险性. 在标准使用情况下, 无任何已知的或可预见的环境破坏.

#### 2.2. 标签要素

符合欧盟法规(EC) 第 1272/2008 号及其修正案.

危险图形标志:



GHS02

警示性文字:

警告

危险性说明:

H226

易燃液体和蒸气

预防措施:

P210

远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。

P233

保持容器密闭。

P240

货箱和装载设备接地并等势联接。

P241

使用防爆的『电气/通风/照明/……』设备。

P242

使用不产生火花的工具。

P243

采取防止静电放电的措施。

P280

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:

P303 + P361 + P353

如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。

**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

安全存储:

P403 + P235

存放在通风良好的地方。保持低温。

废弃处置:

P501

处置内装物/容器...

**2.3. 不导致分类的其他危险**

该混合物不包含欧洲化学品管理局 ( ECHA ) 根据REACH第57条发布的 '高度关注物质' ( SHVC ) >= 0.1% :

<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

根据1907/2006号REACH 法规 ( CE ) 中附件XIII的规定 , 该混合物不符合 PBT或vPvB混合物的标准.

**第3节: 组成/成分信息**

**3.2. 混合物**

**组成 :**

识别	(EC) 1272/2008	批注	%
INDEX: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 REACH: 01-2119457610-43-0000  乙醇	GHS02 Dgr Flam. Liq. 2, H225	[1]	25 <= x % < 50
CAS: 57-55-6 EC: 200-338-0 REACH: 01-2119456809-23  丙二醇		[1]	2.5 <= x % < 10
CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 REACH: 01-2119475108-36  乙二醇单丁醚	GHS07 Wng Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332	[1]	2.5 <= x % < 10
CAS: 25322-68-3 EC: 500-038-2  POLYETHYLENEGLYCOL		[1]	1 <= x % < 2.5
CAS: 25322-68-3 EC: 500-038-2  POLYETHYLENEGLYCOL (PEG-6)		[1]	1 <= x % < 2.5
CAS: 25322-68-3 EC: 500-038-2  POLYETHYLENEGLYCOL		[1]	1 <= x % < 2.5
CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0 REACH: 01-2119457290-43-0000  甲基乙基酮	GHS07, GHS02 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH:066	[1]	0 <= x % < 1



**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

INDEX: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25-XXXX 异丙醇	GHS02, GHS07 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	[1]	0 <= x % < 1
---	--	-----	--------------

(H短语的全文 : 见第16节)

**成分信息 :**

[1] 存在工作场所接触限制的物质.

**第4节: 急救措施**

作为一个基本原则, 如果有可疑或有症状时, 一定要呼救医生.

意识丧失的患者不得诱导吞咽.

**4.1. 说明必要的急救措施**

**吞食时:**

就医, 出示此标签.

在没有医疗建议的情况下, 不要诱导呕吐.

**4.2. 最重要的急性和延迟症状/效应**

尚无资料.

**4.3. 必要时注明立即就医及所需的特殊治疗**

尚无资料.

**第5节: 消防措施**

易燃性.

化学粉末、二氧化碳及其他灭火气体适于小型火灾.

**5.1. 灭火介质**

包装靠近冷却装置, 避免高压容器燃烧.

**适当的灭火介质**

防止灭火产生的废水进入排水沟或河道.

根据周围的材料可选择水, 泡沫, 沙子, 粉末或二氧化碳

**5.2. 化学品产生的具体危险**

火可产生浓的黑烟. 暴露在分解物中可危害健康.

不要在烟中呼吸.

在发生火灾时, 可能生成下列产物:

- 一氧化碳(CO)

- 二氧化碳(CO<sub>2</sub>)

**5.3. 消防人员的特殊防护行动**

灭火人员配戴自动绝缘呼吸装置.

**第6节: 意外释放措施**

**6.1. 人身防范、保护设备和应急程序**

参考第7部分和第8部分所列出的安全措施.

**消防人员**

消防人员应该配备有合适的个人防护设备 (见第8节).



## 6.2. 环境防范措施

用不可燃的吸收材料, 如沙、土、石块等控制泄漏, 用圆筒盛装的硅藻土处理废弃物。  
阻止任何材料进入排水沟或河道。

## 6.3. 抑制和清洁的方法和材料

最后用洗涤剂清洗, 不要使用溶剂。  
用水清洗

## 6.4. 参见其它章节

尚无资料。

## 第7节: 搬运和储存

该混合物贮存场所的要求, 也适用于其所有的搬运设施。

### 7.1. 安全搬运的防范措施

搬运之后必须洗手。

#### 防火:

在通风良好地带处理。  
避免空气浓度中达到燃烧或者爆炸浓度。  
与地面连接, 避免静电聚积。  
该混合物可能带有静电: 在倾倒期间必须接地。穿上防静电鞋子和衣服, 地板必须是不导电的。  
使用该混合物的场所应该没有明火或其它火源, 并确保电气设备得到适当保护。  
紧密包装, 远离热源、火源或裸焰。  
不得使用可产生火花的工具。不得吸烟。  
防止未经许可的人员入内。

#### 推荐装备、程序:

人员防护, 见第 8 节。  
遵守标签上提到的小心措施和工业安全规则。

#### 禁止的器械和操作:

使用该混合物时, 不得抽烟、进食或饮水。

### 7.2. 安全储存的条件, 包括任何不相容性

存储于15°C至25°C之间  
将密封的容器放在在阴凉、通风良好的地方  
将容器远离潮湿  
请勿吸烟

#### 贮存

将容器关紧置于干燥、通风良好处。  
避开任何可燃源, 不要吸烟。  
避开任何可燃源、热源, 避免阳光直射。  
避免积聚静电荷。

#### 包装

一直保存于材料明确的原包装中。

### 7.3. 特殊终用途

尚无资料。

## 第8节: 接触控制/人身保护

### 8.1. 控制参数

#### 职业接触限值:

- 欧盟 (2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

CAS	VME-mg/m <sup>3</sup> :	VME-ppm :	VLE-mg/m <sup>3</sup> :	VLE-ppm :	注释 :
111-76-2	98	20	246	50	Peau
78-93-3	600	200	900	300	-

- ACGIH TLV ( 美国政府工业卫生学家会议 , 阈值 , 2010 ) :

CAS	TWA :	STEL :	极限 :	定义 :	标准 :
64-17-5		1000 ppm		A3	
111-76-2	20 ppm			A3; BEI	
78-93-3	200 ppm	300 ppm		BEI	
67-63-0	200 ppm	400 ppm		A4; BEI	

- 德国-AGW委员会 (BAuA - TRGS 900, 29/01/2018) :

CAS	VME :	VME :	溢出	注释
64-17-5		500 ppm 960 mg/m <sup>3</sup>		2(II)
111-76-2		10 ppm 49 mg/m <sup>3</sup>		4(II)
78-93-3		200 ppm 600 mg/m <sup>3</sup>		1(I)
67-63-0		200 ppm 500 mg/m <sup>3</sup>		2(II)

- 加拿大/ 安大略省 ( 接触生物或化学品控制法规 , 491/2009 ) :

CAS	TWA :	STEL :	极限 :	定义 :	标准 :
57-55-6	50 (V) ppm 155 mg/m <sup>3</sup>				
111-76-2	20 ppm	-	-	-	-
67-63-0	200 ppm	400 ppm	-	-	-

- 加拿大/魁北克省 ( 职业健康和安全管理规定 ) :

CAS	TWA :	STEL :	极限 :	定义 :	标准 :
64-17-5	1000 ppm 1880 mg/m <sup>3</sup>				
111-76-2	20 ppm 97 mg/m <sup>3</sup>				
78-93-3	50 ppm 150 mg/m <sup>3</sup>	100 ppm 300 mg/m <sup>3</sup>			
67-63-0	400 ppm 983 mg/m <sup>3</sup>	500 ppm 1230 mg/m <sup>3</sup>			

- 法国 (INRS - ED984 :2016) :

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m <sup>3</sup> :	VLE-ppm :	VLE-mg/m <sup>3</sup> :	注释 :	TMP N° :
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84
111-76-2	10	49	50	246	*	84
78-93-3	200	600	300	900	*	84
67-63-0	-	-	400	980	-	84

- 日本 (JSOH, 11/05/2017) :



**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

CAS	TWA :	STEL :	极限 :	定义:	标准 :
111-76-2			20 ppm 97 mgm <sup>3</sup>		
78-93-3	200 ppm 590 mg/m <sup>3</sup>				
67-63-0			400 ppm 980 mgm <sup>3</sup>		

- 瑞士 (SUVAPRO 2017) :

CAS	VME	VLE	Valeur plafond	Notations
64-17-5	500 ppm 960 mg/m <sup>3</sup>	1000 ppm 1920 mg/m <sup>3</sup>		SSC
111-76-2	10 ppm 49 mg/m <sup>3</sup>	20 ppm 98 mg/m <sup>3</sup>		R B SSC
25322-68-3	1000 mg/m <sup>3</sup>			SSC
25322-68-3	1000 mg/m <sup>3</sup>			SSC
25322-68-3	1000 mg/m <sup>3</sup>			SSC
78-93-3	200 ppm 590 mg/m <sup>3</sup>	200 ppm 590 mg/m <sup>3</sup>		R B SSC
67-63-0	200 ppm 500 mg/m <sup>3</sup>	400 ppm 1000 mg/m <sup>3</sup>		B SSC

- 美国/ NIOSH IDLH ( 美国全国职业安全与健康学会 , 即刻危及生命或健康的浓度 ) :

CAS	TWA :	STEL :	极限 :	定义:	标准 :
64-17-5	-	-	3300	-	-
111-76-2	5 ppm 24 mg/m <sup>3</sup>			skin	
78-93-3	200 ppm 590 mg/m <sup>3</sup>	300 ppm 885 mg/m <sup>3</sup>			
67-63-0	400 ppm 980 mg/m <sup>3</sup>	500 ppm 1225 mg/m <sup>3</sup>			

- 中国 ( GBZ 2.1-2007 )

CAS	TWA :	STEL :	Anm :	TWA :	STEL :	Anm :
78-93-3	300 mg/m <sup>3</sup>	600 mg/m <sup>3</sup>				
67-63-0	350 mg/m <sup>3</sup>	700 mg/m <sup>3</sup>				

**衍生无效剂量值 ( DNEL ) 或者衍生最低效应剂量值 ( DMEL ) :**

异丙醇 (CAS: 67-63-0)

**最终用途:**

接触途径:

对健康的潜在影响:

DNEL :

接触途径:

对健康的潜在影响:

DNEL :

**最终用途:**

接触途径:

对健康的潜在影响:

DNEL :

接触途径:

对健康的潜在影响:

**工作者.**

接触皮肤.

长期的系统性影响.

888 mg/kg body weight/day

吸入.

长期的系统性影响.

500 mg of substance/m<sup>3</sup>

**消费者.**

摄入.

长期的系统性影响.

26 mg/kg body weight/day

接触皮肤.

长期的系统性影响.



**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

DNEL : 319 mg/kg body weight/day

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL : 吸入.  
长期的系统性影响.  
89 mg of substance/m3

**甲基乙基酮 (CAS: 78-93-3)**

**最终用途:** **工作者.**  
接触途径: 接触皮肤.  
对健康的潜在影响: 长期的系统性影响.  
DNEL : 1161 mg/kg body weight/day

接触途径: 吸入.  
对健康的潜在影响: 长期的系统性影响.  
DNEL : 600 mg of substance/m3

**最终用途:** **通过环境接触到的人员.**  
接触途径: 摄入.  
对健康的潜在影响: 长期的系统性影响.  
DNEL : 31 mg/kg body weight/day

接触途径: 接触皮肤.  
对健康的潜在影响: 长期的系统性影响.  
DNEL : 412 mg/kg body weight/day

接触途径: 吸入.  
对健康的潜在影响: 长期的系统性影响.  
DNEL : 106 mg of substance/m3

**乙二醇单丁醚 (CAS: 111-76-2)**

**最终用途:** **工作者.**  
接触途径: 接触皮肤.  
对健康的潜在影响: 长期的系统性影响.  
DNEL : 75 mg/kg body weight/day

接触途径: 接触皮肤.  
对健康的潜在影响: 短期的系统性影响.  
DNEL : 89 mg/kg body weight/day

接触途径: 吸入.  
对健康的潜在影响: 长期的系统性影响.  
DNEL : 98 mg of substance/m3

接触途径: 吸入.  
对健康的潜在影响: 长期的系统性影响.  
DNEL : 663 mg of substance/m3

接触途径: 吸入.  
对健康的潜在影响: 长期的系统性影响.



**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

DNEL : 246 mg of substance/m3

**最终用途:**

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

**通过环境接触到的人员.**

摄入.  
长期的系统性影响.  
3.2 mg/kg body weight/day

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

摄入.  
短期的系统性影响.  
13.4 mg/kg body weight/day

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

接触皮肤.  
长期的系统性影响.  
38 mg/kg body weight/day

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

接触皮肤.  
短期的系统性影响.  
44.5 mg/kg body weight/day

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

吸入.  
长期的系统性影响.  
426 mg of substance/m3

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

吸入.  
短期的局部影响.  
123 mg of substance/m3

**丙二醇 (CAS: 57-55-6)**

**最终用途:**

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

**工作者.**

吸入.  
长期的系统性影响.  
168 mg of substance/m3

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

吸入.  
长期的局部影响.  
10 mg of substance/m3

**最终用途:**

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

**消费者.**

摄入.  
长期的系统性影响.  
85 mg/kg body weight/day

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

接触皮肤.  
长期的系统性影响.  
213 mg/kg body weight/day

接触途径:  
对健康的潜在影响:

吸入.  
长期的系统性影响.





**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

DNEL : 50 mg of substance/m3

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL : 吸入.  
长期的局部影响.  
10 mg of substance/m3

乙醇 (CAS: 64-17-5)

**最终用途:**

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

**工作者.**

接触皮肤.  
长期的局部影响.  
343 mg/kg body weight/day

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL : 吸入.  
长期的系统性影响.  
950 mg of substance/m3

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL : 吸入.  
短期的局部影响.  
1900 mg of substance/m3

**最终用途:**

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL :

**通过环境接触到的人员.**

摄入.  
长期的系统性影响.  
87 mg/kg body weight/day

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL : 接触皮肤.  
长期的系统性影响.  
206 mg/kg body weight/day

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL : 吸入.  
长期的系统性影响.  
114 mg of substance/m3

接触途径:  
对健康的潜在影响:  
DNEL : 吸入.  
短期的局部影响.  
950 mg of substance/m3

**预期无影响浓度 ( PNEC ) :**

异丙醇 (CAS: 67-63-0)

环境类别:  
PNEC : 淡水.  
140.9 mg/l

环境类别:  
PNEC : 海水.  
140.9 mg/l

环境类别:  
PNEC : 间歇性排出的水.  
140.9 mg/l

环境类别: 工厂废水.



**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

PNEC :	2251 mg/l
<b>甲基乙基酮 (CAS: 78-93-3)</b>	
环境类别:	土壤.
PNEC :	22.5 mg/kg
环境类别:	淡水.
PNEC :	55.8 mg/l
环境类别:	海水.
PNEC :	55.8 mg/l
环境类别:	间歇性排出的水.
PNEC :	55.8 mg/l
环境类别:	淡水沉积物.
PNEC :	284.74 mg/kg
环境类别:	海洋沉积物.
PNEC :	284.74 mg/kg
环境类别:	工厂废水.
PNEC :	709 mg/l
<b>乙二醇单丁醚 (CAS: 111-76-2)</b>	
环境类别:	土壤.
PNEC :	3.13 mg/kg
环境类别:	淡水.
PNEC :	8.8 mg/l
环境类别:	海水.
PNEC :	0.88 mg/l
环境类别:	间歇性排出的水.
PNEC :	9.1 mg/l
环境类别:	淡水沉积物.
PNEC :	34.6 mg/kg
环境类别:	海洋沉积物.
PNEC :	3.46 mg/kg
环境类别:	工厂废水.
PNEC :	463 mg/l
环境类别:	海水环境中的捕食性动物 (经口).
PNEC :	0.02
<b>丙二醇 (CAS: 57-55-6)</b>	



**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

环境类别: PNEC :	土壤. 50 mg/kg
环境类别: PNEC :	淡水. 260 mg/l
环境类别: PNEC :	海水. 26 mg/l
环境类别: PNEC :	间歇性排出的水. 183 mg/l
环境类别: PNEC :	淡水沉积物. 572 mg/kg
环境类别: PNEC :	海洋沉积物. 57.2 mg/kg
环境类别: PNEC :	工厂废水. 20000 mg/l
<b>乙醇 (CAS: 64-17-5)</b>	
环境类别: PNEC :	土壤. 0.63 mg/kg
环境类别: PNEC :	淡水. 0.96 mg/l
环境类别: PNEC :	海水. 0.79 mg/l
环境类别: PNEC :	间歇性排出的水. 2.75 mg/l
环境类别: PNEC :	淡水沉积物. 3.6 mg/kg
环境类别: PNEC :	海洋沉积物. 2.9 mg/kg
环境类别: PNEC :	工厂废水. 580 mg/l
环境类别: PNEC :	淡水环境中的捕食性动物 (经口). 0.72 mg/kg

## 8.2. 接触控制

### 个人防护措施, 例如个人防护装备

使用干净的且适当维护的个人防护装备.

把个人防护装备贮存在干净、远离工作场所的区域.



**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

使用时禁止进食、饮水或抽烟。脱去被污染的衣物，洗涤之后才能重新使用。确保有充足的通风，尤其是在有限空间内。

**- 防护眼罩/面具**

避免与眼睛接触。

用专门设计的眼罩，预防液体溅入眼中。

处置之前，必须按照 EN 166 戴上安全防护眼镜。

**- 手部保护**

在长期或反复接触皮肤时，戴上合适的防护手套。

**- 身体防护**

穿过的工作服应定期洗涤。

接触该产品之后，必须清洗受污染的所有身体部位。

**第9节: 物理和化学特性**

**9.1. 基本理化特性信息**

**一般信息**

物理状态: 流动液体.

气味: 轻微的

**重要的健康、安全、环境信息:**

pH值 (水溶液): Neutre

pH: 未提及.

弱酸性.

沸点/沸腾范围: 无关.

闪点范围: 23°C ≤ 闪点 ≤ 55°C

蒸汽压 (50°C): 未指定.

密度: <1

水溶性: 可溶.

熔点/溶解范围: 无关.

自燃温度: 无关.

分解点/分解范围: 无关.

**9.2. 其它信息**

尚无资料.

**第10节: 稳定性和反应性**

**10.1. 反应性**

尚无资料.

**10.2. 化学稳定性**

该混合物在第7节中推荐的处置/贮存条件下稳定.

**10.3. 危险反应的可能性**

尚无资料.

**10.4. 应避免的条件**

必须提前移开任何可产生火花或高温金属面 (燃烧灯、电弧、电炉等).

避免:

- 静电荷的积聚.

- 加热

- 高温

- 明火和高温表面



**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

**10.5. 不相容材料**

远离:

- 氧化剂
- 强酸

**10.6. 危险分解产物**

热分解可释放/生成:

- 一氧化碳(CO)
- 二氧化碳(CO<sub>2</sub>)

**第11节: 毒理学信息**

**11.1. 毒理学影响的信息**

尚无资料.

**11.1.1. 物质**

**急性毒性 :**

POLYETHYLENEGLYCOL (CAS: 25322-68-3)

口服: DL50 > 5.000 mg/kg  
物种 : 鼠

POLYETHYLENEGLYCOL (PEG-6) (CAS: 25322-68-3)

口服: DL50 > 5.000 mg/kg  
物种 : 鼠

POLYETHYLENEGLYCOL (CAS: 25322-68-3)

口服: DL50 > 5.000 mg/kg  
物种 : 鼠

乙二醇单丁醚 (CAS: 111-76-2)

口服: DL50 = 1746 mg/kg  
物种 : 鼠

经皮: DL50 > 2000 mg/kg  
物种 : 豚鼠

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

吸入 ( 粉尘烟雾 ) (n/a) : CL50 >= 1.25 mg/l() :  
物种 : 鼠

CL50 = 2

丙二醇 (CAS: 57-55-6)

口服: DL50 > 22.000 mg/kg  
物种 : 猫

经皮: DL50 > 2.000 mg/kg  
物种 : 兔

吸入 ( 粉尘烟雾 ) (n/a) : CL50 >= 1.25 mg/l() :  
物种 : 兔

CL50 > 3



**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

**严重眼损伤/刺激 :**

刺激眼睛

**11.1.2. 混合物**

**呼吸或皮肤敏化作用 :**

吸入蒸汽可能会刺激过敏者的呼吸系统

**第12节: 生态信息**

**12.1. 毒性**

**12.1.1. 物质**

**POLYETHYLENEGLYCOL (CAS: 25322-68-3)**

鱼类毒性: CL50 > 100 mg/l  
物种 : Leuciscus idus

对甲壳类动物的毒性: CE50 > 100 mg/l  
物种 : Daphnia magna  
暴露时间 : 24 h

**POLYETHYLENEGLYCOL (PEG-6) (CAS: 25322-68-3)**

鱼类毒性: CL50 > 100 mg/l  
物种 : Leuciscus idus

对甲壳类动物的毒性: CE50 > 100 mg/l  
物种 : Daphnia magna  
暴露时间 : 24 h

**POLYETHYLENEGLYCOL (CAS: 25322-68-3)**

鱼类毒性: CL50 > 100 mg/l  
物种 : Leuciscus idus

对甲壳类动物的毒性: CE50 > 100 mg/l  
物种 : Daphnia magna  
暴露时间 : 24 h

**丙二醇 (CAS: 57-55-6)**

鱼类毒性: CL50 40.613 mg/l  
物种 : Oncorhynchus mykiss  
暴露时间 : 96 h

对甲壳类动物的毒性: CE50 18.800 mg/l  
物种 : Mysidopsis bahia  
暴露时间 : 72 h

NOEC = 13.020 mg/l  
物种 : Ceriodaphnia sp.  
暴露时间 : 7 days

对藻类的毒性: CEr50 = 24.200 mg/l  
物种 : Selenastrum capricornutum



**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

暴露时间 : 72 h  
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

乙二醇单丁醚 (CAS: 111-76-2)

鱼类毒性:

CL50 = 1474 mg/l  
物种 : Oncorhynchus mykiss  
暴露时间 : 96 h  
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

对甲壳类动物的毒性:

CE50 = 1550 mg/l  
物种 : Daphnia magna  
暴露时间 : 48 h  
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

### 12.1.2. 混合物

对该混合物没有水生生物毒性信息.

### 12.2. 持久性和降解性

#### 12.2.1. 物质

甲基乙基酮 (CAS: 78-93-3)

可生物降解性:

无任何可用的有关降解性的数据, 该物质被视作不会迅速降解的物质.

乙二醇单丁醚 (CAS: 111-76-2)

可生物降解性:

快降解.

丙二醇 (CAS: 57-55-6)

可生物降解性:

快降解.

POLYETHYLENEGLYCOL (CAS: 25322-68-3)

化学需氧量:

DCO = 1660 mg/kg

生化需氧量 (5日):

DBO5 < 10000 mg/kg

可生物降解性:

快降解.

POLYETHYLENEGLYCOL (PEG-6) (CAS: 25322-68-3)

化学需氧量:

DCO = 1660 mg/kg

生化需氧量 (5日):

DBO5 < 10000 mg/kg

可生物降解性:

快降解.

POLYETHYLENEGLYCOL (CAS: 25322-68-3)

化学需氧量:

DCO = 1660 mg/kg

生化需氧量 (5日):

DBO5 < 10000 mg/kg

可生物降解性:

快降解.

### 12.3. 生物积累潜力

#### 12.3.1. 物质

**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

乙二醇单丁醚 (CAS: 111-76-2)  
辛醇/水分配系数:  $\log K_{ow} = 0.76$

丙二醇 (CAS: 57-55-6)  
辛醇/水分配系数:  $\log K_{ow} = -1.07$

**12.4. 在土壤中的流动性**

尚无资料.

**12.5. PBT和vPvb评价的结果**

尚无资料.

**12.6. 其他有害效应**

尚无资料.

**德国关于水危险分类的法规 (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :**

WGK 1 : 对水有轻微危险.

**第13节: 处置考虑**

必须遵照欧盟指令2008/98/EC确定该混合物及/或其容器的适当废物管理方法.

**13.1. 处置方法**

切勿将废弃物倒入排水沟或水道.

**废弃物:**

进行废物管理时, 必须不危害人体健康、不破坏环境, 尤其是不可危及水、空气、土壤、植物或动物.

废弃物的处理和再循环利用依据现有法律, 最好由通过认证的收集者或者公司完成.

不要让废弃物污染地面或水源, 也不要环境中进行废弃物处理.

遵守当地和国家法规

**污染物包装:**

完全倒空容器, 保留容器上的标签.

移交给有资质的处理商.

遵守当地和国家法规

**第14节: 运输信息**

产品运输遵循ADR道路运输法、RID轨道运输法、IMDG海洋运输法以及ICAO/IATA空运法(ADR 2019 - IMDG 2018 - ICAO/IATA 2019).

**14.1. 联合国编号**

1993

**14.2. 联合国正式运输名称**

UN1993=FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(乙醇)

**14.3. 运输危险分类**

- 分类:



3

**14.4. 包装类别**

III



**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

**14.5. 环境危险**

-

**14.6. 用户的特殊防范措施**

ADR/RID	类	代码	组	标签	标识	QL	规定	EQ	类	隧道
	3	F1	III	3	30	5 L	274 601	E1	3	D/E

IMDG	类	2°标签	集团	QL	FS	提供	EQ	Stowage Handling	Segregation
	3	-	III	5 L	F-E, S-E	223 274 955	E1	Category A	-

IATA	类	第2标签	组	乘客	乘客	货物	货物	备注	EQ
	3	3	III	355	60 L	366	220 L	A3	E1
	3	3	III	Y344	10 L	-	-	A3	E1

如欲了解数量限制的相关规定, 请查看OACI/IATA的第2.7条以及ADR和IMDG中的第3.4节.

如欲了解额外数量的相关规定, 请查看OACI/IATA的第2.6条以及ADR和IMDG中的第3.5节.

**14.7. 按照MARPOL 73/78 9 附件二和IBC Code 运输散货**

尚无资料.

**第15节: 管理信息**

**15.1. 专门针对有关产品的安全、卫生和环境规定**

**—第2部分中与分类和标签相关的信息:**

考虑到以下法规:

由欧盟第2018/1480. (ATP 13)号法令修改的第1271/2008号CE条例

由欧盟第2019/521. (ATP 12)号法令修改的第1271/2008号CE条例

**—包装相关信息:**

尚无资料.

**- 特别规定:**

尚无资料.

**- 德国关于水危险分类的法规 (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :**

WGK 1 : 对水有轻微危险.

**15.2. 化学品安全评价**

尚无资料.

**第16节: 其他信息**

因我们尚不清楚使用者的工作条件, 该化学品安全技术说明书提供的信息就是根据我们现在的知识水平和行业规则作出的.

未提前获得书面处置指令, 该混合物的使用不得超出第1节中规定的用途范围.

使用者应无条件的采取任何措施遵守法律规定和当地法规.

本化学品安全技术说明书内的信息, 必须视为与该混合物有关的安全要求说明, 而不可视为其性能的保证.

**第3部分相关语句的措辞:**

H225	高度易燃液体和蒸气
H302	吞咽有害
H312	皮肤接触有害
H315	造成皮肤刺激
H319	造成眼刺激
H332	吸入有害
H336	可能引起昏昏欲睡或眩晕



化学品安全技术说明书 (见条例 (EC) n° 1907/2006 - REACH)  
PRESI S.A.S

版本 : 第 4.1 (15/10/2019) - 页码 18/18

---

**SUSPENSION DIAMANTEE DE/SY - 09009/09016**

---

EUH066

反复暴露可导致皮肤干燥或龟裂。

**缩写:**

DNEL : 导出無影響量

PNEC : 予測無影響濃度

ADR: 关于危险货物道路国际运输的欧洲协议.

IMDG: 国际海上危险货物运输规则.

IATA: 国际航空运输协会.

ICAO: 国际民用航空组织.

RID: 国际危险品铁路运输欧洲协定.

WGK: Wassergefahrdungsklasse ( 水的危险性分类 ).

GHS02 : 火焰

PBT: 持久性、生物累积性和毒性.

vPvB: 高持久性和高生物累积性.

SVHC : [6]高度关注物质.